

FICHE TECHNIQUE

GIGA

! Toutes les informations reportées sur le présent document pourraient être mises à jour sans préavis.

Dimensions de la machine avec brosses sans raclette

GIGA 702 R



GIGA 802



GIGA 902



Dimensions de l'emballage (Palettes avec machine)

Longueur x largeur X hauteur	1640 x 1040 x 1550	1640 x 1040 x 1550	1640 x 1040 x 1550
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Caractéristiques générales

Laveuse-sècheuse avec système de lavage et aspiration du liquide

Emplacements de travail: Lavage de grand,internes/extérieures secteurs privés et public

Position de conduite avec opérateur à bord

Versions: Électrique 24V

Versions	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Prestations			
Rendement théorique de lavage	5250 m ² /h	6000 m ² /h	6750 m ² /h
Largeur de lavage	700 mm	800 mm	900 mm
Largeur de séchage	965 mm	965 mm	965 mm
Vitesse max. de transfert	8 Km/h	8 Km/h	8 Km/h
Vitesse max. en marche-arrière	3,5 Km/h	3,5 Km/h	3,5 Km/h
Vitesse max. en travail	7,5 Km/h	7,5 Km/h	7,5 Km/h
Pente max. en transfert avec réservoirs vidés	18%	18%	18%
Pente max. en transfert avec réservoir d'eau propre (solution) plein	14%	14%	14%
Pente max. en travail	7%	7%	7%

Versions	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Bruit [EN ISO 11201/2010]			
Niveau de bruit sur le milieu de travail	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Vibrations [EN ISO 13754/2008]			
Niveau des accélérations pondérées en fréquence	< 0,36 m/s ²	< 0,36 m/s ²	< 0,36 m/s ²
Brosses			
Brosse (nr./type)	2/rouleau	2/disque	2/disque
Position "entre les roues arrières et avant"			
Pression	0 - 45 Kg	0 - 70 Kg	0 - 70 Kg
Vitesse de rotation	800 tours/min	160-190 tours/min	160-190 tours/min
Soulevement	électrique	électrique	électrique
Diamètre	190 mm	410 mm	460 mm
Bac à déchets			
Capacité	5 L	-	-
Raclette			
Type	flottant	flottant	flottant
Aspiration de la raclette	1150 mm/H ₂ O	1150 mm/H ₂ O	1150 mm/H ₂ O
Soulevement et abaissement	électrique	électrique	électrique
Largeur de la raclette	965 mm	965 mm	965 mm
Réservoirs			
Réservoir d'eau propre (solution)	120 L	120 L	120 L
Réservoir d'eau sale (récupération)	130 L	130 L	130 L
Direction			
Meécanique avec volant sur la roue avant	√	√	√
Espace min. pour inversion en " U "	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Moteur électriques			
Moteur de traction	n.1 - 24V - 750W	n.1 - 24V - 750W	n.1 - 24V - 750W
Moteur de rotation de brosses	n.2 - 24V - 500W	n.2 - 24V - 500W	n.2 - 24V - 500W
Moteur de aspiration	n.1 - 36V - 600W	n.1 - 36V - 600W	n.1 - 36V - 600W
Puissance totale	2350W	2350W	2350W

Versions	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Batterie			
Batterie de traction blindée	n.1 - 24V - 240Ah	n.1 - 24V - 240Ah	n.1 - 24V - 240Ah
Dimensions de la batterie de traction blindée (Longueur x largeur x hauteur)	410 x 503 x 380 mm	410 x 503 x 380 mm	410 x 503 x 380 mm
Poids de la batterie de traction blindée	205 Kg	205 Kg	205 Kg
Batterie tubulaire	n.4 - 6V - 180Ah	n.4 - 6V - 180Ah	n.4 - 6V - 180Ah
	n.4 - 6V - 205Ah	n.4 - 6V - 205Ah	n.4 - 6V - 205Ah
Autonomie standard avec batterie de traction blindée	4h 10'	4h 26'	3h 52'
Autonomie avec batterie de traction blindée et modalité "GO Green"	5h 20'	6h 30'	5h 10'
Type d'eau batterie	distillée	distillée	distillée
! L'autonomie dépend du type de batterie et de l'utilisation de la machine.			
Traction			
Traction arrière avec unité électronique pour la traction, la marche avant et arrière.			
Roues			
Avant en polyuréthane	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Arrière en polyuréthane	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Freins			
Électrofrein de stationnement sur les roues arrière	√	√	√
Frein de service électrique sur les roues arrière	√	√	√
Poids de la machine			
Poids avec les réservoirs vides, sans opérateur, sans batterie	259 Kg	258 Kg	268 Kg
Poids avec les réservoirs vides, sans opérateur, avec n.4 batterie 6V - 180Ah	395 Kg	398 Kg	406 Kg
Poids avec les réservoirs vides, sans opérateur, avec n.4 batterie 6V - 205Ah	385 Kg	388 Kg	396 Kg
Poids sans opérateur, réservoir d'eau propre plein et n.4 batterie 6V - 180Ah	498 Kg	501 Kg	509 Kg
Poids sans opérateur, réservoir d'eau propre plein et n.4 batterie 6V - 205Ah	488 Kg	491 Kg	499 Kg
Instrumentations			
Moniteur	√	√	√
Bouton des brosses	√	√	√
Bouton de pression des brosses	√	√	√
Bouton du moteur d'aspiration	√	√	√
Bouton de réglage du débit d'eau	√	√	√
Bouton d'activation du système "GO GREEN"	√	√	√
Bouton d'activation du système "MY GIGA"	√	√	√
Bouton de réglage de vitesse	√	√	√
Bouton "ONE TOUCH" de commande simultanée "brosses/aspiration".	√	√	√
Bouton marche arrière	√	√	√
Bouton du klaxon	√	√	√
Phare avant de travail	√	√	√
Interrupteur de démarrage	√	√	√

Versions	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Accessoires en dotation			
Frein de service sur les roues arrière	√	√	√
Électrofrein de stationnement sur les roues arrière	√	√	√
Clignoteur de secours	√	√	√
Bac de récupération des débris	√	√	√
Filtre à panneau d'aspiration	√	√	√
Filtre à eau	√	√	√
Électrovanne d'eau	√	√	√
Pompe à eau	√	√	√
Accessoires sur demande			
Dosieur de détergent	√	√	√
Chargeur de batterie à bord 24V - 30A	√	√	√
Kit de remplissage du réservoir d'eau propre (solution)	√	√	√
Ports USB (5V - 1A) (5V - 2,1A)	√	√	√