



K XTREME

PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



OPTION
KIT CARÉNAGE



Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle



Pompes triplex Comet TW-TW 500 Premium



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion
- Capot en acier inoxydable
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Moteur électrique (1400 tr/min), 20, 25 et 30 HP
- Pompes triplex Comet TW Premium
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Valve thermostatique (VST)
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique
- Bouton coup de poing "Arrêt d'urgence"
- Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	● K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	● K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	● K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	● K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	● K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	● K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0027	● K Xtreme 53/140	TW Premium	3	400	50	140	14	30÷140	3÷14	1390÷3090	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0014	● K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

Version 440V 60HZ (sur demande)

● Modèles avec pistolet GH 501 + Lance avec poignée ajustable

● Modèles avec pistolet GH 960 + Lance L50

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 960 avec raccord tournant et raccord rapide à billes



Lance inox L50 avec raccord rapide à billes, sans buse



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide



Lance inox avec poignée ajustable



Buse HP 15° ou 25° en inox avec insert en céramique



Flexible haute pression 20m avec raccord rapide M24x1,5



Filtre à eau à cartouche autonettoyant